

Complex®

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirel**

WARTUNG & NACHPFLEGE von Fensteroberflächen

- 1) Groben Schmutz entfernen
- 2) **Reinigung der Oberflächen** mit **Complex Intensivreiniger** (Mischung: 2 Teile Intensivreiniger / 1 Teil heißes Wasser)
- 3) Sollte die Oberfläche vergraut sein, kommt zusätzlich der **Complex Holzentgrauer** zum Einsatz (genaue Anleitung gemäß Datenblatt) - danach muss ein kompletter Neuaufbau der Oberfläche erfolgen.
- 4) Fensteroberflächen **gut mit klarem Wasser nachspülen**
- 5) **Trockenzeit** ca. 12 Stunden
- 6) **Anschleifen** (bei Bedarf, wenn die Oberfläche aufraucht) mit feinem Schleifvlies (Körnung 1000)
- 7) **Wartungsanstrich** mit **Complex Lärchenöl**, **Complex Holzaussenöl** oder **Complex Hydrolan Holzöl** gleichmäßig dünn auftragen, **Trockenzeit:** ca. 12 - 24 Stunden. 1 - 2 Anstriche (je nach Abwitterung)
- 8) **Unterhaltungspflege** der Fenster mit **Complex Außenpflegeöl** im Abstand von ca. 6 Monaten.
Das Pflegeöl wird dünn und gleichmäßig nach vorheriger Reinigung mit **Complex Expressreiniger** (Wartezeit ca. 1 - 2 Std.) auf die Fensteroberflächen aufgetragen.
- 9) **Trockenzeit** ca. 12 - 24 Stunden

Intervall für Wartung: ca. 1 - 3 Jahre (je nach Zustand der Oberflächen), eine jährliche Kontrolle ist durchzuführen.

Intervall für Unterhalt: ca. 6 Monate (die Unterhaltungspflege ist zusätzlich zur Wartung durchzuführen).

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Complex®

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirel**

REINIGEN & ENTGRAUEN

Fenster - Gartenmöbel

- 1) Groben Schmutz entfernen
- 2) **Complex Intensivreiniger** auf die Fläche auftragen (Mischung 1:1 - Reiniger mit heißem Wasser)
- 3) Einwirkzeit: ca. 5 - 10 Minuten
- 4) **Oberfläche** mit Schwamm, Bürste oder Reinigungsvlies (je nach Verschmutzung) **bearbeiten**.
- 5) **Complex Holzentgrauer** unverdünnt auf die noch nasse Fläche auftragen und mit Schwamm, Bürste oder Reinigungsvlies **einarbeiten**.
(Wenn die **Oberfläche** bereits **trocken** ist, unbedingt **wieder vornässen**, der Holzentgrauer wirkt dann besser)
- 6) Einwirkzeit: ca. 1 - 2 Stunden
- 7) **Oberfläche** gut mit klarem Wasser **ausspülen**
- 8) **Trockenzeit** vor dem Nachölen: **24 Stunden**

Nach erfolgter Ausspülung und Trocknung (Punkt 7 und 8) verhält sich die Oberfläche neutral gegenüber nachfolgenden Anstrichen. Das Schmutzwasser ist biologisch abbaubar. Bei Bedarf ist der Punkt 6 bis 9 zu wiederholen. Zur **Entfernung von Grünbelägen, Algenbefall, starken und atmosphärischen Verschmutzungen, Eisenflecken (besonders Eiche), Fett, Öl** und sonstigen Verunreinigungen. Bei Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden. Das Holz ist nach dem Reinigen und Entgrauen roh und ungeschützt, es muß **unbedingt ein geeigneter Neuanstrich der Oberfläche** erfolgen.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.