

Complex®

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirol**

EXPRESS-EINPFLEGE

Industriell farblos & weiß geölte Holzböden - Premiumöl

- 1) **Groben Schmutz** mit Staubsauger (und Besen) **entfernen**.
- 2) Wenn notwendig: **Reinigung des Bodens** mit **Complex Expressreiniger**, auftragen mit Mob und nebelfeucht wischen, Mischung: ca. 250ml auf ca. 10L Wasser (je nach Verschmutzung).
- 3) **Trockenzeit**: ca. 30 Minuten
- 4) **Öl-Auftrag**: **Complex Premiumöl** farblos (ca. 250ml) unverdünnt auf den gereinigten Boden geben und sofort mit Mob dünn und gleichmäßig in sich überlappenden Bahnen auf ca. 10 m² verteilen. Es dürfen keine Seen verbleiben (Produkt feuert wenig an, vor dem Beginn des eigentlichen Auftrages an unauffälliger Stelle auf Farbveränderung prüfen), 1 Auftrag genügt, bei **weiß geölte Böden Premiumöl Natureffekt** verwenden.
Achtung: Complex Premium Öl kann aufgrund der schnellen Trocknung nicht mit Pad verarbeitet werden.

5) **Trockenzeit**: ca. 1 Stunde, danach ist der Boden einsatzbereit.

Achtung: Keine Feuchtigkeitsbelastung unter 24 Stunden, endgültige Aushärtung nach ca. 3 Tagen.

Vorteile dieser Methode: Leicht durchzuführen, schadstofffrei, extrem schnelle Trocknung: max. 2 Stunden Gesamtdauer pro Raum. Es kann abschnittsweise gearbeitet werden, man sieht **keine Ansatz- oder Überlappungsränder**.

Diese Methode ist **nicht geeignet für lackierte und mit einer Wachsschicht versehenen Böden!**

Alte Wachs- und Lackschichten müssen vorher mechanisch (mit grünem oder schwarzem Pad) entfernt werden.

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Complex®

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirol**

EINPFLEGE-ANLEITUNG

Industriell farblos & farblich geölte Holzböden - Einpflegeöl

- 1) Groben Schmutz** mit Staubsauger (und Besen) **entfernen**.
- Wenn notwendig: **Reinigung des Bodens** mit **Complex Expressreiniger**, auftragen mit Mob und nebelfeucht wischen, Mischung: ca. 250ml auf ca. 10L Wasser (je nach Verschmutzung).
- 3) Trockenzeit:** ca. 1 Stunde
- 4) Öl-Auftrag:** **Complex Einpflegeöl** unverdünnt auf den gereinigten Boden geben und mit Mob, Pinsel oder Schwamm dünn und gleichmäßig in sich überlappenden Bahnen verteilen, es dürfen keine Seen verbleiben. Produkt feuert an, vor dem Beginn der Arbeiten an unauffälliger Stelle auf Farbveränderung prüfen, 1 Auftrag genügt. Für ein homogenes Oberflächenbild empfehlen wir das Einarbeiten mit Pad in die Oberfläche. **Complex Einpflegeöl** ist in verschiedenen Farbausführungen erhältlich, daher empfehlen wir, das Complex Einpflegeöl der Farbe des Bodens anzupassen und den passenden Farbton zu verwenden.
- 5) Trockenzeit:** ca. 2 - 4 Stunden (bitte prüfen), danach ist der Boden einsatzbereit.
Achtung: Keine Feuchtigkeitsbelastung unter 1 Woche, da endgültige Aushärtung nach ca. 7 Tagen.
Bei lackierten und mit einer Wachsschicht versehenen Böden müssen die alten Wachs- und Lackschichten vorher mechanisch (mit grünem oder schwarzem Pad) entfernt oder entsprechend angeschliffen werden. Vor dem Auftrag ist ein Haftungstest durchzuführen. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.