

Nature

Complex®

Nature

Holzöle • Wachse • Lasuren

Öle Wachse Beizen
Tirol

Beizen • Pflegemittel • Reiniger

PROJEKTÖL

**Für alle Holz- und saugenden Steinoberflächen, auf Wasserbasis, natürlicher UV-Schutz
Innen & Außen, geruchlos, Express-Trocknung, keine Anfeuerung**

PRODUKT: Wasserbasiertes, imprägnierendes Öl, keine Anfeuerung. Complex Projektöl erzeugt eine matte Oberfläche, ist sauerstoffhärtend, diffusions-offen, **lösungsmittel-** und **formaldehydfrei** und geruchlos. **Leicht zu verarbeiten, ausgezeichnete Füllkraft**, hohe Widerstandsfähigkeit, **nach ca. 2 Std. Trockenzeit begehbar**, wischbar nach ca. 24 Std. Kein Schutz vor Holzverfärbenden Pilzen, Bläue und Schimmel, ein entsprechender Holzschutz muss separat aufgebracht werden.

ANWENDUNGSBEREICH: Zum **Ölen, Nachölen und Renovieren** von unbehandelten, rohen und vorgeölten **saugfähigen Holzböden, Tischen und Möbeloberflächen**. Speziell für die **Einpflege von industriell vorgeölten Böden** nach Verlegung. Auch für **saugfähige Steinoberflächen und Linoleum**. **Nicht auf Laminat und PVC** anwendbar. Für **innen und außen, mit natürlichem UV-Schutz**.

VERARBEITUNG: Complex Projektöl **gut aufschüt-teln!** Vor Arbeitsbeginn an unauffälliger Stelle Prüfung auf Farbveränderung bzw. Untergrundhaftung durchführen. Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf fett-, wachs-, silikon-, staubfreien Flächen gewährleistet. **Vor dem Anstrich** muss der Boden je nach Beschaffenheit **mit Complex Expressreiniger gereinigt** werden. Die Bodentemperatur muss zwischen 15°C und 25°C liegen.



Complex Projektöl unverdünnt anwenden. Ca. 250 ml auf den gereinigten Boden geben und sofort mit dem Wischwiesel oder Flachmopp in sich überlappenden Bahnen auf ca. 10 m² gleichmäßig dünn verteilen, bei Bedarf werden die **Ecken und Ränder** mit Pinsel oder Schwamm **vorgearbeitet**. Es sind **je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge im Abstand von mind. 3 Std.** erforderlich. Die Oberfläche wird optimalerweise 1x pro Jahr mit Complex Projektöl nachgeölt (1 Auftrag reicht, vorher mit Complex Expressreiniger reinigen). **Reinigung der Werkzeuge und Mops:** Gründlich mit Complex Expressreiniger und Wasser.

Kann sehr einfach mit Wischmop, Wischwiesel, Schwamm, Pinsel, oder maschinell mit Pad verarbeitet werden.

Vorab ist ein eigenverantwortlicher Test bezüglich Applikation & Endergebnis durchzuführen! Feuchtigkeitsbelastung nicht unter 24 Std., Aushärtung nach ca. 3 – 7 Tagen.

VERBRAUCH: ca. 15 – 40 m² / Ltr., abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche.


HINWEIS: Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes/Chem V. Wasch- und Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vorstehende Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie dienen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ACHTUNG: FROSTEMPFLINDLICH!

Auszeichnung:

EUROPEAN
QUALITY
AWARD

- Qualität
- Service
- Kompetenz



SCAN ME

Auf Wasserbasis!
Formaldehydfrei!

Ohne Biozide - Aromatenfrei!

Natürlich & Umweltschonend!

Nachwachsende Rohstoffe!



Ohne Schadstoffe!



HU-COMPLEX-PRODUKTE®

Complex Farben • Josef Schellhorn GmbH • A-6334 Schwoich • Egerbach 50a • Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 • Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at • www.complex-farben.at