

Complex®

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirol**

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Lasuren · Pflegemittel

OBERFLÄCHEN-AUFBAU FÜR TISCHE *speziell Eiche & Nuss (auch für alle anderen Holzarten)*

1. **Oberfläche wässern:** für die Öffnung der Holzporen (nicht zwingend, aber empfehlenswert)
2. **Zwischenschliff:** leicht mit Korn 240
3. **1. Auftrag:** Hartöl Grund 6003;
Mit allen gängigen Applikationsmethoden (Spritzpistole, Schwamm, Pinsel, Roller);
Gleichmässig auftragen, bei Stellen mit unterschiedlichem Saugverhalten so lange ölen, bis die Fläche gleichmässig gesättigt ist!
4. **Trocknung:** mind. 6 Stunden, besser über Nacht
5. **Achtung:** kein Zwischenschliff
6. **2. Auftrag:** Hartöl Grund 6003 und Hartöl Strong oder Hartölwachs Strong 1:1 gemischt;
Gleichmässig auftragen, Applikation wie unter Punkt 3 beschrieben
7. **Einmassieren:** Mit feinem Schleifvlies mit Korn 1000;
Wichtig: Nicht runternehmen, nur einmassieren!
8. **Trocknung:** Über Nacht
9. **Zwischenschliff:** leichter Glättschliff mit Korn 400 oder höher
10. **3. Auftrag:** Hartöl Strong oder Hartölwachs Strong pur, dünn und gleichmässig auftragen und mit feinem Schleifvlies (Körnung 1000) einmassieren;
Wichtig: Nicht runternehmen, nur einmassieren!
11. **Endbehandlung:** Ausziehen in Faserrichtung mit fast trockenem Schwamm oder Mohairroller
12. **Trocknung:** Über Nacht

**ACHTUNG: KEINE FEUCHTIGKEITBELASTUNG
UNTER 1 WOCHE - BESSER 10 TAGE!**

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.



Complex-Farben · Josef Schellhorn GmbH · Anwendungslabor

A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0)5372 / 58377 · E-Mail: office@complex-farben.at www.complex-farben.at

H U - C O M P L E X - P R O D U K T E ®