

Complex®

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirol**

REINIGUNG-PFLEGE

Unterhaltsreinigung & Unterhaltungspflege für farblos & weißlich geölte Holzfußböden aller Art

- 1) **Unterhaltsreinigung** je nach Verschmutzung und je nach Bedarf, Complex **Expressreiniger** (Mischung ca. 250ml Reiniger in ca. 10L kaltes Wasser).
- 2) Boden nebelfeucht wischen, nicht nachwischen, ev. Restfeuchtigkeit (nach 10 Min.) mit Baumwolltuch aufnehmen.
- 3) **Unterhaltungspflege** je nach Verschmutzung und je nach Bedarf (üblicherweise alle 2 - 4 Wochen) Complex **Ölwischpflege** (Mischung ca. 250ml Ölwischpflege in 10L lauwarmes Wasser).
- 4) Boden nebelfeucht wischen, nicht klar nachwischen (Ölwischpflege vor Gebrauch gut aufschütteln), eventuelle Restfeuchtigkeit (nach 10 Minuten) mit Baumwolltuch aufnehmen. Farblos geölte Böden: Complex **Ölwischpflege farblos** / Weißlich geölte Böden: Complex **Ölwischpflege naturweiß**

Auffrischungspflege: Bei Bedarf (ca. 1x pro Jahr) an besonders stark strapazierten Flächen wie Eingangsbereich oder Laufstraßen den Boden nach der Säuberung dünn mit **Complex Premiumöl** oder **Complex Renovieröl** behandeln. Je nach Saugverhalten des Bodens sind 1 - 2 Aufträge notwendig. Nur mit Einwaxer oder Wischmop arbeiten, liegen und trocknen lassen, nicht mit Maschine einarbeiten. **Premiumöl:** keine Anfeuerung / **Renovieröl:** Anfeuernd

Achtung: Bei ständiger Verwendung der Ölwischpflege naturweiß kann sich der Boden im Laufe der Zeit durch den Weißanteil in der Pflege zu einem noch weißeren Erscheinungsbild ändern. Ist dies der Fall, wird der Boden so lange mit der Ölwischpflege farblos gepflegt, bis wieder die gewünschte Farbgebung wieder hergestellt ist.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.