

Complex®

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirel**

HOLZBADEWANNEN WASCHBECKEN

Aufbau der Oberfläche

Vorbehandlung:

Hartholz: Minimum Korn 180 Endschliff roh, Weichholz: Minimum Korn 150 Endschliff roh! Anschliessend wässern mit warmem Wasser, nach der Trocknung Finalschliff mit Korn 220 - 240! Zum Schluss sauber und gründlich entstauben!

Oberflächenaufbau:

Applikation: wahlweise mit Schwamm, Pinsel oder Lackier-Roller!

Grundierung: 2x nass in nass mit Complex Hartöl Grund - so dünn wie möglich auftragen, damit ein geeigneter Tiefschutz entsteht. Bei Farbtönen eingefärbtes Produkt wie oben beschrieben auftragen | **Trocknung:** 8-12 Stunden

Auftrag: Mix aus 1 Teil Complex Hartöl Grund - 1 Teil Complex Hartölwachs | **Trocknung:** 12 Stunden

Auftrag: Mix aus 1 Teil Complex Hartöl Grund - 1 Teil Complex Hartölwachs Strong | **Trocknung:** 48 Stunden

Zwischenschliff: Sorgfältiger Glattschliff mit Korn 400, anschliessend gründlich entstauben

Auftrag: Mix aus 1 Teil Complex Hartöl Grund - 3 Teile Complex Hartölwachs Strong | **Trockenzeit:** 60 Stunden

Lackschliff: Glättung mit Korn 600, anschliessend gründlich entstauben

Auftrag: Complex Hartölwachs Strong pur, mit ölfuchtem Baumwollballen sauber einpolieren

Achtung:

Unbedingt auf ausreichende Trocknung achten, keine Feuchtigkeitsbelastung unter 1 Woche! Sämtliche Aufträge müssen dünn und gleichmäßig erfolgen! Bei allen Aufträgen ist eine entsprechende Luftzirkulation erforderlich!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Complex®

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirel**

HOLZBADEWANNEN WASCHBECKEN

Pflegeanleitung

Unterhalt (bei Bedarf):

Nach dem Baden die Wanne **klar spülen**. Je nach Beanspruchung mit **Complex Ölwischpflege** behandeln. Complex Ölwischpflege lt. Anleitung ins Wasser beimengen, mit feuchtem Schwamm die **Wanne nachwischen und trocknen lassen** (es ist kein Polieren erforderlich).

Nachpflege:

Abhängig von der Holzart und Benutzung der Badewanne. Als Grundsatz gilt: **Vor und nach der Heizperiode (1 - 2x pro Jahr)** eine Nachpflege mit Complex Ora Holzpflegeöl! Dazu die Wanne mit **Complex Expressreiniger** reinigen, nachspülen und gut trocknen lassen (mind. 12 Stunden). Anschliessend **Complex Ora Holzpflegeöl** mit einem feinen Baumwolltuch **dünn und gleichmässig** auftragen und mit einem feinen Pad einmassieren. Danach **vollständig trocknen lassen** (mind. 12 Stunden). Es empfiehlt sich, die Wanne (wenn möglich) 3 Tage nicht zu benutzen. **Alternativ** kann je nach Bedarf, wenn die **Oberfläche entsprechend saugfähig** ist, (1x pro Jahr) **Complex Hartöl** oder **Complex Hartölwachs** verwendet werden.

Reinigung:

Sollte die Wanne stärkere Verschmutzungen aufweisen, mit Wasser warm vorspülen, anschliessend mit Reinigungslösung (Complex Expressreiniger lt. Anleitung) mit Schwamm sauber reinigen. Danach mit Wasser klarspülen und vollständig trocknen lassen (mind. 12 Stunden). Nach dem nächsten Bad spülen und wieder Complex Ölwischpflege behandeln.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.